

OSLO

Art. Nr.: 100500



Der Universal-Schweißerhandschuh!

Material: 1,2 mm Qualitäts-Rindnarbenleder, Spaltlederstulpe, schadstoffgeprüft, Fingerbeweglichkeit: LS 5, Wasserdampfdurchlässigkeit: 13,1 mg/cm²h, pH-hautneutral

Größen: 7 - 12

Länge: 35 cm (Größe 10)

Farbe: Grau/Natur

1 VPE = 60 Paar

Anbruch = 6 Paar (Bündel)

Produkteigenschaften



Hitzebest

Einsatzbereiche



Holz-, Bau- und Straßenindustrie



Metall-, Stahl- und Schwerindustrie



geeignet zum Auto-gen-, MIG- und MAG-Schweißen



geeignet zum Schutzgas- und WIG-Schweißen



geeignet zum Elektro-Schweißen

Vorzüge

Guter Tragekomfort
Lange Stulpe schützt vor Schweißperlen
Gutes Wärmeverhalten

Pluspunkte

Gute Griffeigenschaften
Kräftiges Leder
Hohe Weiterreißfestigkeit
Durchstichfestigkeit
Atmungsaktives Leder

Verwendungsbeispiele

Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung
Metallbearbeitung
Automobil- u. Werftindustrie
Gießereien

EN407:2004: Schutz gegen thermische Risiken

EN12477:2005: Ausführung A+B



- 4 - Brennverhalten (0 bis 4)
- 1 - Kontakthitze (0 bis 4)
- 3 - Konvektive Hitze (0 bis 4)
- X - Strahlungshitze (0 bis 4)
- 4 - kl. Metallspritzer (0 bis 4)
- X - gr. Metallspritzer (0 bis 4)



TÜV ID Nr.: 34998

89/686/CEE



EN420:2003: Allgemeine Anforderungen für Handschuhe



EN388:2003: Handschuhe zum Schutz gegen mechanische Gefahren (Schutzstufen auf der Handfläche erzielt)



- 3 - Abriebfestigkeit (0 bis 4)
- 1 - Widerstand gegen Schnitte (0 bis 5)
- 4 - Weiterreißfestigkeit (0 bis 4)
- 2 - Durchstichfestigkeit (0 bis 4)

Hase Safety Gloves GmbH
Am Hillernsen Hamm 6

26441 Jever
www.hase-safety.com

Tel.: 04461-9222-0
Fax: 04461-9222-99

Hase
Safety gloves