Kronit-Proof 395

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Material Nitril
- Länge (cm) 32
- Stärke (mm) NS
- Handgelenk Gerader Stulpenrand
- Farbe Grün
- Innenverarbeitung Baumwollstrick Mehrschichttechnologie von Mapa
- Größe / EAN 8 9 10
- Verpackung 1 Paar/Beutel 12 Paar/Karton
- Ergänzende Informationen Garantiert silikonfrei



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3



0334







Durchstichfestigkeit

-Weiterreißfestigkeit



X2XXXX

ISO 13997 bestimmt die Kraft, die auf eine Klinge ausgeübt werden muss, um die Probe in einer Bewegung zu zertrennen.

Die Werte wurden nach ISO 13997 ermittelt und bilden den Durchschnitt aus mehreren Messungen. Einzelne Proben weisen eine höhere oder niedrigere Schnittfestigkeit als der Durchschnittswert auf. Daher kann das ausgewiesene Ergebnis nur einen allgemeinen Hinweis aus die Schnittfestigkeit des Materials geben.

Legende



0-4 0-5 0-4

LEISTUNGSNIVEAU

-Abriebfestigkeit

SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN

-Schnittfestigkeit








SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION EN 421



SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN EN 407





SPEZIFISCHER SCHUTZ **VOR CHEMIKALIEN** EN 374

buciista-	Chemische
bencode	Substanz
Α	Methanol
В	Aceton
С	Acetonitril
D	Dichlormethan
Е	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
Н	Tetrahydrofuran
1	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE EN 511



Weitere Informationen: www.mapa-pro.com



Kronit-Proof 395

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Kompletter Schutz der Hand gegen Schnitte (Level 5)
- Flüssigkeitsdicht und beständig gegen mechanische Belastungen
- Nachgewiesene Langlebigkeit: Unveränderte Eigenschaften bis zu 5 Waschvorgänge
- Sicheres Aufnehmen feuchter oder rutschiger Gegenstände

HAUPTEINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Umgang mit Feinblechen
- · Walzen, Tiefziehen, Montage
- Schneiden von Aluminiumbändern sowie -blechen

Andere Industriezweige

· Sammeln und Trennung von Industrie-und Haushaltsabfällen

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den "CE"-Prüfungsbedingungen abweichen können.
- · Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen.
- Handschuhe nicht in der Nähe drehender Maschinen benutzen.
- Handschuhe nur mit trockenen und sauberen Händen anziehen.
- Handschuhe vor erneutem Gebrauch auf Fadenzieher oder Risse prüfen.

Lagerbedingungen

Handschuhe in der Originalverpackung geschützt vor Licht und Feuchtigkeit lagern.

Waschanleitung

Mit Ölen oder Fetten veschmutzte Hadschuhe vor dem Ausziehen mit einem trockenen Tuch säubern. Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder Reinigungs• oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können die Schutzleistung der Handschuhe beeinträchtigen.

Anleitung zum Trocknen

Sicherstellen, dass die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung völlig getrocknet sind.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH).

- CE-Baumusterbescheinigung 0075/014/162/09/07/0339
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr. 0075

C.T.C. - Rue H FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07

• Qualitätssicherungszertifikat

0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS

