

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

-

LEISTUNGSERGEBNISSE



4343

ISO 13997 :
5.2 N (530 g)

ISO 13997 bestimmt die Kraft, die auf eine Klinge ausgeübt werden muss, um die Probe in einer Bewegung zu zertrennen.

Die Werte wurden nach ISO 13997 ermittelt und bilden den Durchschnitt aus mehreren Messungen. Einzelne Proben weisen eine höhere oder niedrigere Schnittfestigkeit als der Durchschnittswert auf. Daher kann das ausgewiesene Ergebnis nur einen allgemeinen Hinweis auf die Schnittfestigkeit des Materials geben.

**SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE
MECHANISCHE GEFAHREN
EN 388**

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4

Abriebfestigkeit

Schnittfestigkeit

Weiterreißfestigkeit

Durchstichfestigkeit



LEICHTER
CHEMIKALIENSCHUTZ
EN 374



SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN EN 374



**SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER
KONTAMINATION
EN 421**



**SCHUTZ GEGEN
THERMISCHE RISIKEN
EN 407**

LEISTUNGSNIVEAU

[illegible]

**SPEZIFISCHER SCHUTZ
VOR CHEMIKALIEN
EN 374**

Buchstaben- code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE
EN 511

LEISTUNGSNIVEAU

- 0-4
 - 0-4
 - 0 oder 1
 - Wasserdichtigkeit
 - Kontaktkälte
- Konvektive Kälte

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Lange Nutzungsdauer aufgrund der hervorragenden Abriebfestigkeit
- Ausgezeichnete Fingerfertigkeit durch die anatomische Form und das leichte und feine Material
- Reduzierte Handermüdung durch ergonomische Formung und das bewegliche Material
- Ideales Tastempfinden durch die reduzierte Materialstärke

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Präzisionsmontage
- Montage feiner Bleche
- Fahrzeugmontage
- Umgang mit nicht entgrateten Teilen oder Blechen
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen
- Endbearbeitung

Papierindustrie

- Umgang mit Pappe und Papier

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfbedingungen abweichen können.
- Handschuh ist nicht empfohlen für Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturlatexproteine.
- Handschuhe nicht in der Nähe von drehenden Maschinen oder -teilen verwenden.
- Handschuhe nur bei trockenen und sauberen Händen überziehen.
- Sicherstellen, dass die Innenseite der Handschuhe vor jedem Gebrauch vollständig getrocknet sind.

Lagerbedingungen

Handschuhe in der Originalverpackung geschützt vor Wärme, Licht und Feuchtigkeit lagern.

Waschanleitung

Achtung: Unsachgemäße Verwendung oder Reinigungs- oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können das Leistungsverhalten der Handschuhe verändern.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH).

- CE-Baumusterbescheinigung

0075/014/162/10/10/0420

- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.

0075

C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F- 69367 LYON Cedex 07