

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Höchste Schnittfestigkeit (Level 5)
- Hervorragende Fingerfertigkeit durch die gute Passform
- Verbessertes Tragekomfort und Flexibilität
- Mehr Sicherheit durch MAPA-Farbkonzept: Farbe des Stricks ermöglicht sofortiges Erkennen der Schnittschutzleistung
- Optimierte Wirtschaftlichkeit: Garantiertes Leistungsverhalten bis zu 3 Wäschen (siehe Nutzungshinweise)

HAUPT-EINSETZGEBIETE

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Umgang mit Metallteilen
- Montage feiner Bleche
- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen

Kunststoffindustrie

- Materialbeseitigung nach dem Einspritzen

Kommunale Einrichtungen (Technische Wartungsarbeiten)

- Wartungsarbeiten mit Schnitttrisiko

Baugewerbe (Dachdecker, Fliesenleger, Glaser)

- Umgang mit / Einsetzen von Fenstern

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Handschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Einsatzbedingungen am Arbeitsplatz von den «CE»-Prüfbedingungen abweichen können.
- Handschuh ist nicht geeignet für Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturlatexproteine.
- Handschuhe nur tragen bei trockenen und sauberen Händen.
- Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass die Innenseite der Handschuhe vollständig trocken ist.
- Vor jedem Gebrauch Handschuhe auf Risse, Fadenzieher oder andere Mängel prüfen und ggf. entsorgen.
- Handschuhe nicht in der Nähe sich drehender Maschinenteile verwenden.

Lagerbedingungen

Handschuhe in der Originalverpackung geschützt vor Wärme, Licht und Feuchtigkeit lagern.

Waschanleitung

Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder Anwendung von Reinigungs- oder Waschverfahren, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können das Leistungsverhalten der Handschuhe beeinflussen.

Anleitung zum Trocknen

Das Leistungsverhalten der Handschuhe ist bis zu 3 Wäschen garantiert bei Beachtung der zuvor genannten Nutzungshinweise und der nachfolgenden Bedingungen: Verwendung einer Haushalts- oder Industriegewaschmaschine sowie eines handelsüblichen Flüssigwaschmittels, Programm für Synthetikwäsche bei 60°C und 400 U/min. Trocknen im Trockner bei max. 60°C. Erst wieder verwenden, wenn Handschuhe völlig getrocknet sind.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist gemäß Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe gemäß Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH).

- CE-Baumusterbescheinigung

0075/014/162/08/11/0456

- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.

0075

C.T.C. – rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07