

Krynit 582

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Spezielle Grip & Proof Beschichtung aus Nitril
- **Länge (cm)** 23-28
- **Stärke (mm)** NS
- **Handgelenk** Strickbündchen
- **Farbe** Schwarz
- **Innenverarbeitung** Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
- **Außenverarbeitung** Verstärkte Aufrauung
- **Größe / EAN** 7 8 9 10 11
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 12 Paar/Beutel - 48 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Handschuh garantiert DMF-frei. Handinnenfläche, Finger und Handrücken garantiert silikonfrei.



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 2



4543

ISO 13997 bestimmt die Kraft, die auf eine Klinge ausgeübt werden muss, um die Probe in einer Bewegung zu zertrennen.

Die Werte wurden nach ISO 13997 ermittelt und bilden den Durchschnitt aus mehreren Messungen. Einzelne Proben weisen eine höhere oder niedrigere Schnittfestigkeit als der Durchschnittswert auf. Daher kann das ausgewiesene Ergebnis nur einen allgemeinen Hinweis auf die Schnittfestigkeit des Materials geben.

Legende



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN
EN 388

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4
 └─ Durchstichfestigkeit
 └─ Weiterreißfestigkeit
 └─ Schnittfestigkeit
 └─ Abriebfestigkeit



LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ
EN 374



SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN
EN 374



SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION
EN 421



SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN
EN 407

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 └─ Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls
 └─ Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
 └─ Strahlungswärme
 └─ Konvektive Hitze
 └─ Kontaktwärme
 └─ Brennerverhalten



SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN
EN 374

Buchstaben-code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE
EN 511

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1
 └─ Wasserdichtigkeit
 └─ Kontaktkälte
 └─ Konvektive Kälte

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Optimaler Schnittschutz (Level 5)
- Lange Nutzungsdauer durch die hervorragende Abriebbeständigkeit
- Farbe des Stricks dient als visueller Indikator: Sofortiges Erkennen Schnittschutzlevels am Arbeitsplatz (MAPA-Farbkonzept)
- Hohe Wirtschaftlichkeit: Garantierte Leistung bis zu 5 Waschvorgängen (siehe Nutzungshinweise)

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Metallbearbeitung
- Montage feiner Bleche
- Walzen, Tiefziehen, Montage
- Umgang mit Metallteilen
- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen

Glasindustrie

- Umgang mit Glasplatten

Mechanische Industrie

- Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Einsatzbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfbedingungen abweichen können.
- Handschuh ist nicht empfohlen für Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Naturlatexproteine (Bund mit Naturlatex).
- Handschuhe nur bei trockenen und sauberen Händen überziehen.
- Vor jeder weiteren Benutzung sicherstellen, dass Innenseite völlig getrocknet ist.
- Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschädigung aufweisen, z.B. Fadenzieher oder Risse.
- Handschuhe nicht in der Nähe sich bewegender Maschinen bzw. -teile verwenden.

Lagerbedingungen

Handschuhe originalverpackt und vor Wärme, Licht und Feuchtigkeit geschützt aufbewahren.

Waschanleitung

Die Leistung des Handschuhs ist bis zu 5 Waschvorgängen garantiert unter Beachtung der folgenden Hinweise:

- Synthetikprogramm (max. 60°C) einer Haushalts- oder Industriewaschmaschine
- Verwendung eines handelsüblichen Flüssigwaschmittels
- Schleudern bei 400 Umdrehungen/Minute Achtung: Unsachgemäße Verwendung oder Anwendung von Reinigungs- oder Waschverfahren, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, kann das Leistungsverhalten der Handschuhe beeinflussen.

Anleitung zum Trocknen

- Im Wäschetrockner bei maximal 60°C.
- Vor jedem weiteren Gebrauch sicherstellen, dass die Innenseite des Handschuhes trocken ist.

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist gemäß Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates als nicht gefährlich klassifiziert. Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Substanzen gemäß der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH-Verordnung).

- CE-Baumusterbescheinigung

0075/014/162/02/11/0046

- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.