

- **Material** Nitril
- **Länge (cm)** 31
- **Stärke (mm)** 0,20
- **Handgelenk** Gerader Stulpenrand
- **Farbe** Blau
- **Innenverarbeitung** Chloriniert
- **Außenverarbeitung** Gekörnt
- **Größe / EAN** 6 7 8 9 10
- **Verpackung** 10 Paare/Box - 100 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** Garantiert silikonfrei



CE 0334



3001



 Geeignet für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln gemäß Verordnung (EG) 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates. Alleine oder als Überziehhandschuh getragen bietet der komplett wasserdichte Handschuh ausgezeichnete Fingerfertigkeit. Geeignet für die Verarbeitung von Fisch, Fleisch, Gemüse, Molkereiprodukten, Ölen und Fetten sowie gebratenem oder geröstetem Fleisch oder Gemüse.

0-4 0-5 0-4 0-4

Abriebfestigkeit Schnittfestigkeit Weiterreißfestigkeit Durchstichfestigkeit



- 0-4
 - 0-4
 - 0 oder 1
 - Wasserdichtigkeit
 - Kontaktkälte
- Konvektive Kälte



A hierarchical diagram showing the characteristics of welding processes categorized by power range. The power ranges are listed at the top: 0-4, 0-4, 0-4, 0-4, 0-4, and 0-4. The characteristics are listed below, with lines indicating their association with the power ranges:

- 0-4: Brennverhalten
- 0-4: Kontaktwärme
- 0-4: Konvektive Hitze
- 0-4: Strahlungswärme
- 0-4: Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
- 0-4: Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls



Buchstaben- code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%

MAPA[®]
PROFESSIONNEL

www.mapa-pro.com

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Beweglichkeit und hervorragendes Tastgefühl durch die reduzierte Materialstärke
- Chlorinierte Oberfläche zum besseren Schutz des bearbeiteten Produkts
- Geeignet für den Kontakt mit allen Arten von Lebensmitteln
- Alleine oder als Überziehhandschuh tragbar

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie

- Montage öliger Kleinteile
- Präzisionsmontage
- Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl

Lebensmittelindustrie

- Lebensmittelherstellung
- Umgang mit Lebensmitteln

Baugewerbe (Tischler/Schreiner)

- Umgang Klebstoffen auf PVC-Basis
- Vorbereitung von Beschichtungen und Lacken

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den „CE“-Prüfbedingungen abweichen können.
- Handschuhe werden nicht empfohlen für Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und Thiazole.
- Handschuhe nur bei trockenen und sauberen Händen anziehen.
- Handschuhe bei Kontakt mit Chemikalien nicht länger als die gemessene

Durchbruchzeit tragen. Die entsprechenden Werte finden Sie auf www.mapa-pro.com oder wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). Bei längeren Kontaktzeiten mit einem Lösungsmittel mit zwei Handschuhpaaren im Wechsel arbeiten.

- Handschuhstulpe umschlagen, um zu vermeiden, dass gefährliche Flüssigkeiten auf den Arm oder die Kleidung tropfen.
- Vor jeder Benutzung sicherstellen, dass die Schutzhandschuhe keine Beschädigung aufweisen.

Lagerbedingungen

Handschuh originalverpackt und vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern.

Waschanleitung

Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:

- bei Verwendung von Lacken, Pigmentstoffen und Druckfarben: Handschuhe mit einem mit einem geeigneten Lösungsmittel getränkten Tuch reinigen und anschließend mit einem trockenen Tuch abreiben.
- bei Verwendung mit Lösungsmitteln (Verdünner, usw.): Handschuhe mit einem trockenen Tuch abreiben.
- bei Verwendung mit Säuren oder alkalischen Flüssigkeiten: Handschuhe gründlich unter fließendem Wasser abwaschen und mit einem Tuch trocken reiben.

Anleitung zum Trocknen

Die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.

Lebensmittelkontakt US

FDA 21CFR 177.2600

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH).

- CE-Baumusterbescheinigung
0075/014/162/09/10/0411
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.
0075