# Harpon 321

## **BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN**

- Material Naturlatex
- Länge (cm) 32
- Stärke (mm) 1.35
- · Handgelenk Gezackter Stulpenrand
- Farbe Orange
- Innenverarbeitung Textilfutter
- Außenverarbeitung Verstärkte Aufrauung
- Größe / EAN 6 7 8 9 10
- Verpackung 1 Paar/Beutel 50 Paar/Karton
- Ergänzende Informationen Garantiert Silikonfrei



## **LEISTUNGSERGEBNISSE**

## Zertifizierungskategorie 2









X2XXXX

4131

#### Legende SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE LEICHTER SCHUTZ VOR SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER MECHANISCHE GEFAHREN CHEMIKALIENSCHUTZ MIKROORGANISMEN KONTAMINATION EN 388 EN 374 EN 374 EN 421 LEISTUNGSNIVEAU 0-4 0-5 0-4 Durchstichfestigkeit SPEZIFISCHER SCHUTZ SCHUTZ GEGEN KÄLTE \_Weiterreißfestigkeit **VOR CHEMIKALIEN** EN 511 -Schnittfestigkeit EN 374 LEISTUNGSNIVEAU -Abriebfestigkeit Buchsta- Chemische 0-4 0-4 0 oder 1 bencode Substanz Wasserdichtigkeit SCHUTZ GEGEN Methanol └Kontaktkälte THERMISCHE RISIKEN В Aceton LKonvektive Kälte EN 407 С Acetonitril D Dichlormethan LEISTUNGSNIVEAU Ε Kohlenstoffdisulfid 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 Toluol Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls G Diethylamin Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Tetrahydrofuran - Strahlungswärme Ethylacetat Konvektive Hitze n-Heptan \_ Kontaktwärme K Natriumhydroxid 40% Schwefelsäure 96%

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com



## **BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN**

- Für dauerhaften Einsatz geeignet: Komfort und gute thermische Isolierung durch Baumwollstrick
- Optimierte Lebensdauer: starke Abriebfestigkeit

## **HAUPTEINSATZGEBIETE**

#### **Fischerei**

- Fischbearbeitung
- Austernzucht
- Umgang mit Gefriergut

## **HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG**

#### Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den "CE"-Prüfungsbedingungen abweichen können.
- · Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturlatex, Dithiocarbamate und Thiazole sollten diese Handschuhe nicht tragen.
- Darauf achten, dass die Hände trocken und sauber sind bevor die Schutzhandschuhe übergestreift werden.
- Handschuhe bei Kontakt mit Chemikalien nicht länger als die gemessene

Durchbruchzeit tragen. Die entsprechenden Werte entnehmen Sie der beiliegenden Beständigkeitstabelle oder wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONNEL. Für die Dauerbenutzung abwechselnd mit zwei Paar Schutzhandschuhen arbeiten.

· Handschuhstulpe umschlagen, um zu vermeiden, dass gefährliche Flüssigkeiten auf den Arm oder die Kleidung tropfen.

#### Lagerbedingungen

Handschuhe originalverpackt und geschützt vor direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und elektrischen Anlagen lagern.

#### Waschanleitung

Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:

- bei Benutzung mit Lösungsmitteln (Alkohol, etc. ...) : mit trockenem Tuch abreiben
- bei Benutzung mit Reinigungsmitteln, Säuren oder Alkali: Handschuhe gründlich unter fließendem Wasser spülen und mit trockenem Tuch abreibenVorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder Reinigungs• oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können die Schutzleistung der Handschuhe beeinträchtigen.

### Anleitung zum Trocknen

Die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.

## RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH).

CE-Baumusterbescheinigung

0075/014/162/03/10/0085 EXT 01/06/10

• Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.

0075

CTC. – 4 rue Hermann Frenkel - F-69367 LYON CEDEX 07

