



Hitzeschutzhandschuh 650/1000

- Artikel:** H121A Fausthandschuh (30-65cm)
H123A 3-Fingerhandschuh (30-65cm)
H125A 5-Fingerhandschuh (30-65cm)
- Material:** Außengewebe Preox aluminisiert, mit spezieller Isolation
- Eigenschaften:** Gewebe ist schwer entflammbar, schmilzt nicht und besitzt gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur. Der Handschuh bietet Schutz vor Einwirkung von Kontaktwärme bis etwa 350°C bei einer Kontaktzeit bis zu 19 s, sowie bei Kontaktwärme bis etwa 650°C bei einer Kontaktzeit bis zu 11 s. Darüber hinaus besteht Schutz gegenüber mittlerer Strahlungswärme. Strahlungshitze bis 1000°C. Der Handschuh wird als Fauster, 3-Finger- und 5-Fingerhandschuh hergestellt. Trotz der Isolation ist eine bequeme Handhabung des Handschuhs gewährleistet.
- Verwendungsgrenzen:** Dieser Handschuh schützt nicht bei Überschreitung der angegebenen Kontaktzeit / Kontaktwärme. Kein Schutz besteht gegen Säuren, Laugen, Chemikalien, Elektrizität und Stiche.
- Einsatzgebiete:** Glasindustrie, Chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen, Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Automobilindustrie, Karosseriebau, Handwerk, Kraftwerke
- Anwendungshinweis:** Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, bei der Auswahl des Handschuhs die vorhandenen Risiken am Arbeitsplatz in letzter Verantwortung abzuwägen. Vor jedem Einsatz ist der Handschuh auf Unversehrtheit zu prüfen.



ABCDEF
4 3 X 2 X X

Thermische Gefahren:

- A Brennverhalten
- B Kontaktwärme
- C Konvektive Hitze
- D Strahlungswärme
- E Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
- F Große Mengen flüssigen Metalls



ABCD
1 5 4 X

Mechanische Gefahren:

- A Abriebfestigkeit
- B Schnittfestigkeit
- C Weiterreißfestigkeit
- D Durchstichkraft

CE 0516 Kategorie III

EN 407
EN 388
EN 420



Hitzeschutzhandschuh 650/1000

- Artikel:** H121A Fausthandschuh (30-65cm)
H123A 3-Fingerhandschuh (30-65cm)
H125A 5-Fingerhandschuh (30-65cm)
- Material:** Außengewebe Preox aluminisiert, mit spezieller Isolation
- Eigenschaften:** Gewebe ist schwer entflammbar, schmilzt nicht und besitzt gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur. Der Handschuh bietet Schutz vor Einwirkung von Kontaktwärme bis etwa 350°C bei einer Kontaktzeit bis zu 19 s, sowie bei Kontaktwärme bis etwa 650°C bei einer Kontaktzeit bis zu 11 s. Darüber hinaus besteht Schutz gegenüber mittlerer Strahlungswärme. Strahlungshitze bis 1000°C. Der Handschuh wird als Fauster, 3-Finger- und 5-Fingerhandschuh hergestellt. Trotz der Isolation ist eine bequeme Handhabung des Handschuhs gewährleistet.
- Verwendungsgrenzen:** Dieser Handschuh schützt nicht bei Überschreitung der angegebenen Kontaktzeit / Kontaktwärme. Kein Schutz besteht gegen Säuren, Laugen, Chemikalien, Elektrizität und Stiche.
- Einsatzgebiete:** Glasindustrie, Chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen, Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Automobilindustrie, Karosseriebau, Handwerk, Kraftwerke
- Anwendungshinweis:** Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, bei der Auswahl des Handschuhs die vorhandenen Risiken am Arbeitsplatz in letzter Verantwortung abzuwägen. Vor jedem Einsatz ist der Handschuh auf Unversehrtheit zu prüfen.



ABCDEF
4 3 X 2 X X

Thermische Gefahren:

- A Brennverhalten
- B Kontaktwärme
- C Konvektive Hitze
- D Strahlungswärme
- E Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
- F Große Mengen flüssigen Metalls



ABCD
1 5 4 X

Mechanische Gefahren:

- A Abriebfestigkeit
- B Schnittfestigkeit
- C Weiterreißfestigkeit
- D Durchstichkraft

CE 0516 Kategorie III

EN 407
EN 388
EN 420

