

## **TECHNISCHES DATENBLATT**

## 20540 // SAFE PRO

Material:	Spaltleder, ocker
Beschichtung:	-
Grösse(n):	9-12
Verpackungseinheit:	60 Paar
Zertifizierung:	EN 388, EN 12477





















## Beschreibung

NITRAS SAFE PRO, Schweißerhandschuhe (amerikanischer Sicherheitsschweißer), Spaltleder, ocker (Farbcode: 4500), Länge 35 cm, innen voll gefüttert, Kevlar-Nähte, Schutz gegen Kontaktwärme (100° C, 15 Sekunden), Premium-Qualität

	Material	Farbe	
Handinnenfläche:	Spaltleder	Ocker	
Zeigefinger und Daumen:	Spaltleder	Ocker	
Handrücken:	Spaltleder	Ocker	
Fingerspitzen:	Spaltleder	Ocker	
Stulpe / Strickbund:	Spaltleder	Ocker	





EN ISO 21420:2020	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
	Fingerfertigkeit	1-5	5
EN 388:2016+A1:2018	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
4143X	Abriebfestigkeit	1-4	4
	Schnittfestigkeit (Coupe-Test)	1-5	1
	Weiterreisskraft	1-4	4
	Durchstichkraft	1-4	3
	Schnittfestigkeit (TDM)	A-F	Χ
EN 12477:2001+A1:2005	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfergebnis
413X4X A	Brennverhalten	1-4	4
	Kontaktwärme	1-4	1
	Konvektive Wärme	1-4	3
	Strahlungswärme	1-4	Χ
	Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls	1-4	4
	Große Mengen geschmolzenen Metalls	1-4	χ