

markierter Bereich ist die Lage des Schutzmaterials im Handrücken des linken Handschuh Form A:

Schnittschutzklasse 0 mit 16 m/s

**KEILER SCHUTZHANDSCHUH  
HANDELSGESELLSCHAFT mbH**

Am Handwerkerzentrum 10A  
52156 - Monschau  
Germany

Telefon: +49-(0)2472-7972  
Fax: +49-(0)2472-3544  
[www.keiler.net](http://www.keiler.net)

**KEILER SCHUTZHANDSCHUH  
HANDELSGESELLSCHAFT mbH**




**KEILER JACK**

**Benutzerinformation für  
Schutzhandschuhe**  
gemäss EG-Richtlinie 89/686/EWG  
Anhang II, Abschnitt 1.4.  
Kennzeichnung:  
Keiler JACK Gr. 9, 10,5, 12

Diese Handschuhe entsprechen gemäß Baumusterprüfbescheinigung Nr. BP 60075869 0001 der EN 420:2010 und EN 388:2003, und nur der linke Handschuh der EN 381-7:1999 und wurden vom TÜV Rheinland (Notifizierungs-Nr. 0197) zertifiziert. Sie werden gemäss Kapitel II, Artikel 8, Absatz 3 in die CE-Kategorie II eingestuft. Die spezielle Wirksamkeit gegen mechanische Risiken wurde in den Leistungsstufen 1-5 wie folgt festgestellt:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Abriebfestigkeit:     | 2 |
| Schnittfestigkeit:    | 2 |
| Weiterreißfestigkeit: | 4 |
| Durchstichkraft:      | 2 |



**2242** Schnittschutzklasse  
0 mit 16m/s

Sie dienen vor allem zum Schutz gegen Risiken mechanischer Art. Der Benutzer hat die Handschuhe vor jedem Tragen auf Unversehrtheit zu prüfen und das Nachlassen der Schutzwirkung durch Verschleiß und Gebrauch, auch von Teilen des Handschuhs, eigenverantwortlich zu beurteilen. Eine Risikoanalyse zur Einschätzung der Gefahr sowie ein Trageversuch zur Feststellung der passenden Größe haben vor dem Einsatz stattzufinden. Veränderungen am Handschuh und Einsatz in Verbindung mit Unter- oder Überziehhandschuhen können die Funktion negativ beeinflussen und bewirken einen Haftungsausschluss. In Fällen, bei denen ein Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen, sollten keine Handschuhe getragen werden.

Die Handschuhe sollen trocken bei mittlerer Raumtemperatur gelagert werden, die Pflege mit Lederfett wird empfohlen. Die Haltbarkeitsdauer richtet sich nach der Lagerung und dem Verschleiß. Die Verpackung ist umweltfreundlich und entspricht der Verpackungsverordnung.

In Verbindung mit diesem Produkt sind uns bisher keine Substanzen bekannt, die Auswirkungen auf die Gesundheit des Benutzers haben könnten.

Weitere Beratung und Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

**Warnung!** Dieses Produkt ist kein Ersatz für den vorsichtigen und sachgemäßen Umgang mit einer Kettensäge und bietet keinen Schutz gegen alle Risiken von Schnittverletzungen durch handgeführte Kettensägen. Lesen Sie alle für Ihre Kettensäge gültigen Sicherheitsvorschriften gründlich durch. Entsprechend der Herstelleranweisung muß die Kettensäge mit beiden Händen gehalten werden. Der Handschuh ist auszumustern und darf nicht mehr verwendet werden, wenn die Schutzfläche des linken Handschuhs beschädigt wurde, falsch gewaschen oder gereinigt wurde oder sich aus anderen Gründen nicht mehr im Originalzustand befindet. Das Schutzmaterial kann nicht repariert werden.