



Chemischer Schutz

ULTRANE0 341

Häufiger Kontakt | lange Tragezeiten

Tragekomfort verbunden mit mittlerem Chemikalienschutz



CHEMISCHER SCHUTZ
TYP A

EN388



2121X

EN ISO 374-1



TYP A
ACLMNS

EN ISO 374-5



EN407



X1XXXX

CATEGORY 3



0334

FINGERFERTIGKEIT

EN ISO 21420:
5/5

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Besser Schutz des Unterarms durch die lange Stulpe



Komfort

- Für lange Tragezeiten geeignet aufgrund des komfortablen Baumwollstricks



Haltbarkeit

- Lange Lebensdauer selbst bei hoher Beanspruchung durch die gute mechanische Beständigkeit



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Chemische Industrie
- Andere Industriezweige

ANWENDUNGEN

- Industrielle Reinigung, Wartung
- Holzbearbeitung
- Herstellung von Batterien, Pumpen und Kompressoren
- Chemische Behandlung von Metallen
- Umgang mit /Transport von Chemikalien



Chemischer Schutz

ULTRANE0 341

Häufiger Kontakt | lange Tragezeiten

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
2 1 2 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

EN407	THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
	Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
	Schutz vor Strahlungswärme
	Schutz vor konvektiver Wärme
	Schutz vor Kontakthitze
	Begrenzte Flammenausbreitung

EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	A: Methanol
TYP A	C: Acetonitril
	L: Schwefelsäure 96%
	M: Salpetersäure 65 %
	N: Essigsäure 99 %
	S: Fluorwasserstoffsäure 40 %

EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Textilfutter
Außenverarbeitung	Glatt
Material	Polychloropren und Naturlatex
charakteristische Manschette	Feste Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz
Länge (cm)	38
Stärke (mm)	1.45
Größe	8 9 10 11

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 5 Paare/Box 50 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/12/18/2994 updated 02-03/11/2021
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France