



Chemischer Schutz

ALTO 405

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung

Fingerspitzengefühl bei leichtem Chemikalienschutz



CHEMISCHER SCHUTZ
TYP B

EN388



2110X

EN ISO 374-1



TYP B
KMT

EN ISO 374-5



EN 421



CAT.3



0334

FINGERFERTIGKEIT

EN 420:
5/5

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters
- Tastempfinden durch die reduzierte Materialstärke



Produktivität

- Gute Griffsicherheit durch das rutschfeste Profil

BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Luftfahrt
- Andere Industriezweige

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Verbundstoffen (Harze)
- Industrielle Reinigung, Wartung
- Farbspritzen



Chemischer Schutz

ALTO 405

Häufiger Kontakt | wiederholte Anwendung

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
2 1 1 0 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

EN ISO 374-1	SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ
	K: Natriumhydroxid 40%
TYP B	M: Salpetersäure 65 %
	T: Formaldehyd 37 %

EN 421	RADIOAKTIVE KONTAMINATION

EN ISO 374-5	MIKROORGANISMEN
	Schutz vor Bakterien und Pilzen

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Velourisiert
Außenverarbeitung	Handfläche mit Profil
Material	Polychloropren und Naturlatex
Manschette charakteristisch	Gerade Manschette
Farben der Handschuhe	Blau Gelb
Länge (cm)	33
Stärke (mm)	0.7
Größe	6 7 8 9 10
Oberflächenwiderstand (O)	7.8E+12 Ω
Senkrechte Widerstandsfähigkeit (O)	4.2E+12 Ω

LOGISTISCHE-DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Beutel 100 Paare/Karton
-------------------	--

RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/18/0950
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Qualitätssicherungszertifikat: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France