



Schnittschutz

KRYTECH 557

Geringes Risiko - ISO B.



SCHNITTSCHUTZ
LEVEL B

EN388



4343B

CAT.2



ISO 13997:

5.3 N

FINGERFERTIGKEIT

EN 420:
5/5

Mittlerer Schutz bei Präzisionsarbeiten in relativ sauberen Umgebungen

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Gute Fingerfertigkeit



Haltbarkeit

- Lange Nutzungsdauer: ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Verstärkte Daumenbeuge aus Nitril für bessere Haltbarkeit an den beanspruchtesten Stellen



Hautschutz

- Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten



Waschbarkeit

- Die Leistung des Handschuhs wird nach fünfmal waschen bei 40°C aufrechterhalten*, d. h. verlängerte Lebensdauer des Handschuhs, reduzierte Kosten und weniger Abfall.

BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Baugewerbe (Tischler/Schreiner)
- Baugewerbe (Dachdecker, Fliesenleger, Glaser)
- Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner)
- Papierindustrie

ANWENDUNGEN

- Umgang mit Pappe und Papier
- Aufbau von Stahlbauten
- Montagearbeiten
- Schraubarbeiten
- Umgang mit Metallteilen
- Fliesenlegen, Einbauarbeiten (z.B. Rahmen, Zinkbleche)
- Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen




Schnittschutz

KRYTECH 557

Geringes Risiko - ISO B.

LEGENDE



PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Material	Polyurethan
Manschette charakteristisch	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Grau
Größe	6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	8.3E+10 Ω
Senkrechte Widerstandsfähigkeit (O)	6.8E+9 Ω

LOGISTISCHE-DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Beutel 50 Paare/Karton
------------	---

RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/02/19/0612
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Die Tests wurden an ungetragenen Handschuhen (d. h. im Neuzustand) durchgeführt, was von der Realität in der Praxis abweicht.

Edit 16/11/2022