



Schnittschutz

KRYTECH 645

Sehr hohes Risiko - ISO E.



RESICOMFORT
TECHNOLOGY

SCHNITTSCHUTZ
EBENE E



FINGERFERTIGKEIT
ISO 13997: 29,5 N
EN ISO 21420: 5/5



Komfort, Geschmeidigkeit und Atmungsaktivität ohne Kompromisse bei Schnittschutz und Haltbarkeit. Geeignet zur Bedienung von Touchscreen-Geräten (Daumen und Zeigefinger mit spezieller Touchscreen-fähiger Beschichtung).

SPEZIFISCHE VORTEILE



Komfort

- Nahtlos gestrickter Liner für ein Maximum an Komfort, Fingerfertigkeit und Flexibilität kombiniert mit optimalem Schnittschutz (Level ISO E).



Haltbarkeit

- Bewiesene Atmungsaktivität, Flexibilität und Langlebigkeit der Beschichtung dank der speziellen ResiComfort-Technologie.



Hautschutz

- Frei von Schadstoffen: STANDARD 100 von OEKO-TEX®, DMF-frei
- Dermatologisch zugelassen



Geeignet für Touchscreen

- Für die Bedienung von Touchscreen-Geräten geeignet (Daumen und Zeigefinger mit spezieller Touchscreen-fähiger Beschichtung).



Garantierte Qualität

- Silikonfrei zur Vermeidung von Rückständen und Mängel an Blechen und Glas



Waschbarkeit

- Einmal waschbar bei 40°C



Praktisch

- Das Schnittschutzlevel ist dank der neuen Markierung auf den ersten Blick erkennbar.

BRANCHEN

- Mechanische Industrie / Automobilindustrie
- Mechanische Industrie
- Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser)
- Glasindustrie

ANWENDUNGEN

- Montage feiner Bleche
- Schneiden von Aluminiumbändern sowie -blechen
- Plasmaschneiden von Bandeseisen
- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen
- Umgang mit Metallteilen
- Umgang mit / Errichten von Metallkonstruktionen
- Umgang mit Blechen
- Umgang mit Glasplatten
- Schneid-, Stanz- und Prägearbeiten
- Umgang mit Aluminiumbändern



Schnittschutz

KRYTECH 645

Sehr hohes Risiko - ISO E.

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
4 X 4 3 E	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

EN407	THERMISCHE RISIKEN (HITZE UND FEUER)
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
X 1 X X X X	
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4	
	Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
	Kleine Spritzer aus geschmolzenem Metall
	Schutz vor Strahlungswärme
	Schutz vor konvektiver Wärme
	Schutz vor Kontakthitze
	Begrenzte Flammenausbreitung

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Spur	15
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Gekörnter Nitrilschaum
Manschette charakteristisch	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Schwarz Grau
Länge (cm)	22-27
Größe	6 7 8 9 10 11

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton
------------	---

RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/11/20/2737
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE