

## Produktlinie Eco

Die Produktlinie Eco beinhaltet preiswerte, funktionelle Berufsbekleidung in einem hohen Qualitätsstandard aus ausschließlich europäischen Geweben, die dem ÖkoTex-Standard 100 entsprechen.

 <p>9.01040300.xxx</p>	 <p>9.01040302.xxx</p>	<p><b>Gewebepass Artikel: 806</b></p> <p>Technische Beschreibung</p> <p>Breite: 160 cm          Spinnstoff: 100% Baumwolle          Garnfeinheit: Kette: Nm 28/1          Schuß: Nm 20/1          Fadendichte: Kette: 39 Fd./cm          Schuß: 21 Fd./cm          Bindung: Köper 3/1          Gewicht: 270 g/qm          Ausrüstung: Art. 806 Naturell, gekrumpft, Sanforstandard          Reißfestigkeit: Kette: 95 daN          DIN 53857 Schuß: 72 daN          Maßänderung: 93 °C Wäsche Kette: 1,5%          DIN 53892 Schuß: 1,5%</p> <p>Farbechtheiten:</p>
<p><b>Latzhose, ECO</b>          100% Baumwolle,          270g/qm</p> <p>Latztasche mit Reißverschluss (Metall) Aufgesetzte 2.          Latztasche mit Bleistiftabnäher, rechte Seite offen mit 3 Knöpfen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss (Metall), Gummizug im Rücken, 1 Gesäßtasche rechts mit Knopfverschluss, 1 Zollstocktasche rechts, 1 Seitentasche links, 2 Fixlock-Schnallen, Elastikträger          100%BW, 270g/qm, weiß, marine, kornblau, Gr.: 44 - 64</p> 	 <p>9.01040303.xxx</p>	<p>Lichtechtheit Note: 5          DIN 54004 (ISO 105-B02)          Reibechtheit trocken Note: 4-5          DIN 54021 (ISO 105-X12) naß: Note: 4          Waschechtheit 95 °C Note: 4-5          DIN 54011 (ISO 105-C04)          Schweißechtheit sauer: Note: 4-5          DIN 54020 (ISO 105-E04) alkalisch: Note: 4-5          Hypochlorit-Bleichechtheit Note: 4-5          DIN 54035 (ISO 105-N01)</p>