

MODELL

-  DGUV 191
-  SF
-  AL
-  ST
-  C
-  4
-  S1P



ESD DX 711 SF

Sicherheitssandale nach EN ISO 20345:2011 S1P SRC

AUSSTATTUNG

Größen: 36 - 48/49 (225 - 315)

- + Ultraleichtes Funktionsobermaterial kombiniert mit offenzelligem Funktionstextil
- + Klettverschluss
- + Sicherheitsreflektoren
- + Aluminium-Zehenschutzkappe

Weiten: NB, XB (S, XXB)

- + Metallfreier, hochflexibler Durchtrittschutz SECURA FLEX
- + Atmungsaktives Funktionsfutter
- + Durchgängige, austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung und exzellenter Feuchtigkeitsaufnahme

LAUFSOHL

TPU Dynamics ESD, weiß

- + Laufsohle mit 2,6 mm Profil
- + Gewichtsreduzierter Sohlenaufbau mit tailliertem Gelenkbereich
- + Flexionszone mit Drehpunkt
- + Dämpfende Struktur im Fersenbereich
- + Sehr gute Abriebfestigkeit und Rutschhemmung
- + Hitzebeständig bis ca. 120° C




















DÄMPFUNG

Universelle Dämpfung

Durch die weich geschäumte Zwischensohle wird eine vollflächige Dämpfung erreicht. Zusätzlich sorgt die austauschbare Komfort-Fußbetteneinlage für ein angenehm weiches Fußbett.

SYMBOLERKLÄRUNG

- | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Original Mehrweitensystem |  STEITZ FLEX-ZONE® Flexionszone |  Hochflexibler, metallfreier Durchtrittschutz |  Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 112-191 |
|  VARIO® Multiflex Technologie |  Aluminium-Zehenschutzkappe |  Schutz vor elektrostatischer Entladung |  GORE-TEX® Membransystem wasserdicht und hoch atmungsaktiv |
|  VARIO Vitality® Multizonendämpfung |  Stahl-Zehenschutzkappe |  Feuerwehrtiefel nach EN 15090 | |
|  SECURA VARIO® Fersendämpfung |  Composite-Zehenschutzkappe |  Wärmendes Winterfutter | |
|  SECURA CARE Fersendämpfung |  Durchtrittssichere Stahlzwischensohle |  Schnittschutzgeprüft nach EN ISO 17249 | |



Technische Modelländerungen vorbehalten. In Randgrößen abweichende Sohlenkonfiguration möglich.